

DuPont™ Froth-Pak™ Foam Systems und DuPont™ Insta Stik™ PU Klebeschaum

Wichtige Hinweise zur Entsorgung der Druckgasbehälter



Entsorgung von DuPont™ Froth-Pak™ und DuPont™ Insta Stik™-Druckgasbehältern



Bitte beachten Sie die Hinweise im relevanten Sicherheitsdatenblatt und befolgen Sie die Anweisungen im folgenden Abschnitt.

- Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung, d.h. Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Führen Sie die Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durch.
- Versuchen Sie nie, Zylinder gewaltsam zu öffnen oder zu verbrennen.

Restentleerung

- 1. Restentleerung der Druckgasbehälter:** Durch Sprühen in einen Behälter (z.B. in einen Müllsack, Kartonschachtel, ...). Dabei nicht mehr als ca. 100 Liter Schaum bilden, um eine eventuelle Selbstentzündung zu vermeiden.
- 2. Außenlagerung des Restschaums:** An einem geschützten Ort während mindestens 24 Stunden vor der Entsorgung.
- 3. Nach vollständiger Entleerung die Ventile der Druckgasbehälter komplett schließen.**
- 4. Entsorgung von Schaum und Chemikalien:**
 - Erhärteter Schaum ist ungefährlich und kann als Restmüll entsorgt werden.
 - Restpolyol oder Isocyanat müssen als Sondermüll entsorgt werden!

Entsorgung Druckgasbehälter

Die leeren Behälter werden durch **Interseroh** in ganz Deutschland abgeholt. Für die Bereitstellung ist Folgendes zu beachten:

- Die Behälter müssen restentleert sein!
- Die leeren Behälter sind in der Originalverpackung bereitzustellen (kann falls nötig nachbestellt werden)
- Kartons sind auf EU-Paletten zu stapeln
- Die Gefahrensymbole müssen auf der Verpackung gut sichtbar sein
- Mindestabholmenge: 50 Druckgasbehälter

Kontakt Interseroh

Nehmen Sie Kontakt zu Interseroh auf über:

emballagen@interseroh.com

Dort erhalten Sie alle notwendigen Informationen und das Anmeldeformular. Oder nutzen Sie gerne das Auftragsfax auf der nächsten Seite.

Abholung restentleerter DuPont Druckgasbehälter

Wir machen mit!

Teilnahmeerklärung am Rücknahmesystem II für restentleerte Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter (gefährlicher Abfall) – AVV-Nr.150110*/160504*

Zurück an Interseroh per Email: emballagen@interseroh.com

oder per Fax: 02203/9147-1390

Hotline: 02203/9147-1366

		<i>Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Einhaltung der Interseroh Übernahmekriterien.</i>	
Anfallstelle	Erzeuger-Nr.		
Firma	Ansprechpartner		
Straße	Tel		
PLZ/Ort	Fax	Datum	Stempel/Unterschrift

Bitte die genaue Anzahl der zu entsorgenden Behälter eintragen.

Produktname	Anzahl der zu entsorgenden Behälter > 50 Stück	Gefahrguteinstufung (ADR/RID)	
DuPont™ Froth-Pak™ Foam Systems 180 kit Isocyanat & Polyol		Gefahrgutklasse: 2.2 UN-Nr. 3500	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G.
DuPont™ Froth-Pak™ Foam Systems 600 Isocyanat/Polyol		Gefahrgutklasse: 2.2 UN-Nr. 3500	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G.
DuPont™ Insta Stik™ ROOFING STD		Gefahrgutklasse: 2.2 UN-Nr. 3500	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G.
DuPont™ Insta Stik™ ETICS, SPRAY		Gefahrgutklasse: 2.2 UN-Nr. 3500	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G.

sonstige Bemerkungen: _____

Bitte beachten Sie, dass die Mindestabholmengung **50 Stück** beträgt. Die Sammlung erfolgt in loser Form im original Sammelkarton, auf Palette bereit gestellt - die Kartons müssen gegen verrutschen gesichert sein. Alternativ werden geeigneten Sammelbehältnissen gestellt. Die Behälter müssen restentleert sein, d.h. bei Flüssigkeiten tropffrei, bei Feststoffen rieselfrei. Die Behälter müssen verschlossen und die Gefahrgutkennzeichnung (Rauten) dürfen nicht entfernt werden. Dieses Formular ist zur Anmeldung Ihres Entsorgungswunsches an Interseroh Köln zu senden. Nicht ordnungsgemäß bereitgestellte Behälter können nicht erfasst werden.

Rückbestätigung an die Anfallstelle – Der Entsorgungsstatus wird überprüft!

Auszufüllen von Interseroh

Interseroh praktiziert eine kostenlose Entsorgung im Hol-System!

Datum

Interseroh

Ihr zuständiger Entsorgungspartner

**DuPont Specialty Products
GmbH & Co. KG**

Hugenottenallee 175
63263 Neu-Isenburg
Germany

**building.dupont.com
info tel. +800 3876 6838**

Empfehlungen zu Methoden, Materialeinsatz und Konstruktionsdetails basieren auf den Erfahrungen und dem aktuellen Wissensstand der DuPont de Nemours Inc. und ihrer verbundenen Unternehmen (DuPont) und werden in gutem Glauben als allgemeiner Leitfaden für Planer, Verarbeiter und Hersteller gegeben. Diese Informationen sind nicht als Ersatz für Tests gedacht, die Personen durchführen müssen, um die Eignung unserer Produkte für ihre speziellen Zwecke zu ermitteln. Diese Informationen können überarbeitet werden, sobald neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Da wir nicht alle Abweichungen der tatsächlichen Endverbleibsbedingungen vorhersehen können, übernimmt DuPont keine Gewähr und keine Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Informationen. Darüber hinaus liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, dass die einschlägigen Gesetze und Verordnungen bei Verarbeitung sowie Entsorgung eingehalten werden. Nichts in dieser Publikation kann als Lizenz betrachtet werden, um unter Verletzung von gesetzlichen Rechten und Patenten zu arbeiten.