

DuPont™ Tyvek® UV Facade Klebeband (verbesserte Klebeeigenschaften) Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung & Anwendung

Schwarzes einseitiges Acrylat Klebeband mit hoher UV Beständigkeit und exzellenten Klebeeigenschaften. Es wurde speziell zur Abdichtung von der DuPont™ Tyvek® UV Facade Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen entwickelt und ist extrem witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig. Das Tyvek® UV Facade Klebeband hat eine hohe sofortige Anfangsklebekraft und hervorragende Haftkraft auch auf vielen anderen Materialien wie z.B. Vlies, Kunststofffolien, Holz, Metall,.....

Technische Daten

EIGENSCHAFTEN	WERTE
Stylecode	1312F
Einheitsgewicht	ca. 390 gr/m ²
Haftkraft (DIN EN 1939)	ca. 25 N/25mm
Material	UV-stabilisiertes Polypropylenvlies
Temperaturbeständigkeit	von -40 °C bis +100 °C

Verarbeitungshinweise & Lagerempfehlungen

- Produkt ist für die Bauindustrie bestimmt. DuPont™ Tyvek® UV Facade Klebeband hat eine hohe Sofortklebekraft und ausgezeichnete Haftung auf Tyvek® UV Facade und einer Vielzahl von Kunststoffmaterialien (z. B. Vlies, Folie usw.).
- Verarbeiter müssen überprüfen ob das Tyvek® UV Facade Klebeband für den Untergrund geeignet ist (Haftung, chemische Verträglichkeit, Flecken, ...).
- Die Beständigkeit gegen Alterung, Wasser, Feuchtigkeit, Umwelteinflüsse und Chemikalien ist ausgezeichnet.
- Die empfohlene Anwendungstemperatur beträgt >-5 °C. Die Anwendung sollte auf einem trockenen und sauberen Untergrund erfolgen (kein Staub, kein Fett, kein Lösungsmittel, ...).
- Lagerbedingungen: Rollen in der Erstverpackung mit senkrechter Längskante an einem sauberen und trockenen Ort lagern.
- Lagertemperatur zwischen +10 °C & +30 °C.

DuPont de Nemours
(Luxembourg)S.à r.l.
L - 2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.co.uk

Datum: 16. Juli 2021

Nach unserer Ansicht ist diese Information die beste, die gegenwärtig zu diesem Thema gegeben werden kann. Diese Information ist kein Ersatz für Ihre eigenen Versuche und Eignungstests für Anwendungen, welche anders sind als die hier aufgeführte Anwendung. Diese Information ist revisionsbedürftig, sobald weitere Kenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Aus Unkenntnis aller Einzelheiten der möglichen speziellen Anwendungen des Produktes übernimmt DuPont keine Garantie für die Ergebnisse und keine Verpflichtung oder Haftung irgendwelcher Art in Verbindung mit dieser Information für alle anderen Anwendungen als die hier aufgeführte Anwendung. Diese Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher, wenn bestehender, Patente vorzuschlagen. Informationen in Bezug auf Produktsicherheit sind auf Anfrage erhältlich. Dies ist ein gedrucktes Dokument und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DUPONT
Tyvek®