

# DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX

Digitale Platte mit integriertem Flat Top Dot für hohe Farbübertragung

## Anwendungen

- Flexible Verpackung
- Etiketten & Labels
- Umschläge
- Tragetaschen
- Faltschachteln
- Wellpappenvordruck
- Getränke Kartonagen



**DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX ist die Platte mit integriertem Flat Top Dot zur thermischen Verarbeitung, konzipiert für höchste Druckqualität von Halbtönen, Linien und Vollflächen. Cyrel® EASY FAST EFX hat eine glatte Oberflächenstruktur, ideal geeignet für Micro-Screening.**

## Produkt Eigenschaften

- Cyrel® EASY FAST EFX, Cyrel® EASY mit integriertem Flat Top Dot, eine Druckplatte für den thermischen Verarbeitungsprozess, basierend auf einem neuen Photopolymer, welche eine höhere Farbübertragung und Auflösung bietet - der Maßstab für die flexible Verpackungsindustrie.
- Ideal geeignet für das Drucken mit erweitertem Farbraum.
- Unter Druck verformt sich der "flat top" Punkt geringfügiger und liefert damit eine stabilere und gleichmäßiger druckende Oberfläche.
- Höheren Belichtungsspielraum und besser Gleichförmigkeit reduzieren die Rüstzeit der Maschine.
- Der optimierte Flat Top Dot der neuen Cyrel® EASY Druckformen erzielt eine höhere Auflösung und einen sehr hohen Tonwertumfang für brillantere, schärfere Druckergebnisse.
- Die Cyrel® EASY FAST EFX Platte mit glatter Oberfläche ist perfekt geeignet für Micro-Screening Technologie.
- Druckplatten können in weniger als einer Stunde ohne Trocknungsschritt verarbeitet werden.

## Druckfarben-und Lösungsmittelbeständigkeit

Druckplatten zeichnen sich durch ausgezeichnete Kompatibilität mit lösemittelbasierenden, wasserbasierenden und UV Farben aus.

## Plattenherstellung

Der thermische Cyrel® FAST Prozessor ermöglicht die komplette Verarbeitung von Cyrel® FAST Platten in weniger als einer Stunde. Er bietet damit die optimale Lösung für den im Markt gestiegenen Bedarf nach Just-in-Time gefertigten Druckplatten. Der Cyrel® FAST Prozessor liefert eine herausragende Qualität und Gleichmäßigkeit der Druckplatte. Er ist in der Lage, ohne Lösemittel eine fertige Platte herzustellen. Der Cyrel® ECLF Kombibelichter für Haupt- und Nachbelichtung inklusive Lichtnachbehandlung komplettiert das System.

## Verfahren

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX ist für den thermischen Cyrel® FAST Verarbeitungsprozess entwickelt worden. Die Rückseitenbelichtung mit UV-Licht bildet den Reliefsockel. Die Belichtungszeit kann variieren und richtet sich nach der gewählten Relieftiefe. Mit Hilfe eines Lasers wird die digitale Bildinformation in die LAMS der Plattenoberfläche geschrieben. Die Hauptbelichtung mit UV-Licht führt zur Polymerisation der freigelegten Bildelemente. Im Cyrel® FAST Prozessor wird die Platte thermisch entwickelt. Die Nachbehandlung mit UV-A und UV-C Licht beseitigt die Oberflächenklebrigkeit und vervollständigt die Polymerisation.

# DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX

Digitale Platte mit integriertem Flat Top Dot für hohe Farbübertragung

## Plattenmontage

Für die Montage von Cyrel® EASY FAST EFX Platten eignen sich besonders Cyrel® Microflex Montagegeräte. Für eine optimale Haftung wird zunächst das doppelseitige Klebeband auf den Sleeve- bzw. den Zylinder aufgebracht und anschließend die Druckplatte montiert. Die Polyesterträgerfolie der Platte garantiert optimalen Passer auch bei größeren Formaten.

## Lagerung Rohmaterial

Unbelichtetes Plattenmaterial sollte flach und vorzugsweise kühl gelagert werden (4-32° C). Eine Kontrolle der Luftfeuchtigkeit ist nicht notwendig. Cyrel® EASY FAST EFX wird mit Schaumstoffzwischenlagen ausgeliefert und ist somit während des Transports und der Lagerung optimal geschützt. Die direkte Einwirkung von Tageslicht sowie hohe Ozon Konzentrationen sollte vermieden werden.

## Handhabung Rohmaterial

Wie alle anderen Fotopolymerplatten, sollten Cyrel® EASY FAST EFX Platten nur bei Licht mit geringem UV-Anteil verarbeitet werden.

## Lagerung gedruckter Platten

Bereits gedruckte Platten sollten vor der Lagerung mit einem geeigneten Lösungsmittel sorgfältig gereinigt werden. Sie können entweder direkt auf dem Sleeve bzw. Zylinder oder auch demontiert im flachen Zustand und dunkel gelagert werden.

|                                 | Stärke           | Härte      | Bild Wiedergabe           | Feinste freistehende Linie | Kleinster freistehender Punkt | RelieftiEFX |
|---------------------------------|------------------|------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Cyrel® EASY FAST EFX 45</b>  | 1.14 mm (0.045") | 74-76 Sh A | 1-98% @ 190 lpi (75 L/cm) | 0,10 mm (4 mil)            | 0,15 mm (150 micron)          | 0,55 mm     |
| <b>Cyrel® EASY FAST EFX 67</b>  | 1.70 mm (0.067") | 65-67 Sh A | 1-98% @ 190 lpi (75 L/cm) | 0,10 mm (4 mil)            | 0,15 mm (150 micron)          | 0,65 mm     |
| <b>Cyrel® EASY FAST EFX 100</b> | 2.54 mm (0.10")  | 58-60 Sh A | 1-98% @ 190 lpi (75 L/cm) | 0,10 mm (4 mil)            | 0,15 mm (150 micron)          | 0,80 mm     |
| <b>Cyrel® EASY FAST EFX 107</b> | 2.72 mm (0.107") | 58-60 Sh A | 1-98% @ 150 lpi (60 L/cm) | 0,10 mm (4 mil)            | 0,15 mm (150 micron)          | 0,80 mm     |
| <b>Cyrel® EASY FAST EFX 112</b> | 2.84 mm (0.112") | 53-55 Sh A | 1-98% @ 150 lpi (60 L/cm) | 0,20 mm (8 mil)            | 0,20 mm (200 micron)          | 0,85 mm     |

DuPont Advanced Printing vereint führende Technologien und Produkte für die Druck- und Verpackungsdruckbranche. DuPont™ Cyrel® ist eines der weltweit führenden Systeme zur Herstellung von Flexodruckplatten in digitalen und konventionellen Formaten, sowie fotopolymerer Flexodruckplatten mit der Marke Cyrel®, Cyrel® Verarbeitungssystemen, Cyrel® Round Fotopolymer sleeves, Montagesystemen und dem revolutionären thermischen System Cyrel® FAST.

Weitere Informationen über DuPont™ Cyrel® oder andere DuPont Produkte erhalten Sie auf unserer Webseite.

